

**4090****NORDRIDE®**

# VISTA SMD LED 100W

4090-4000K (neutralweiss)

4090-6000K (kaltweiss)

	100W
	10'000 Lumen
	CRI/Ra >80
	4000 K / 6000 K
	IP67
	120°
	230V
	5m
	292 x 58 x 375mm
	3.8 kg



## Anwendungsgebiete

Ideal für Ersatz von Halogen-Flutscheinwerfer.

Als Arbeitsstrahler mit 4000K und guter Farbwiedergabe (Maler, Gipser, etc.) oder als Strahler mit 6000K für Gewerbe, Baustellen, Lagerplätze und Anstrahlen von Fassaden.

Optional mit Fernsteuerung (Art. 1120), PIR Bewegungssensor (Art. 1121) und H-Fuss (Art. 1131) nachrüstbar.

## Produktmerkmale

- Kompakter SMD LED Flutlichtstrahler mit abnehmbarem Anschlusskabel (5m)
- Energieersparnis von bis zu 90% verglichen mit Halogen Flutlichtstrahler
- Farbwiedergabeindex CRI/Ra >80
- Bruch- und stossicheres Gehäuse (IK09)
- Widerstandsfähige PC (Polycarbonat) Scheibe
- Integrierter Tragegriff
- Breite, symmetrische Lichtstreuung (120°)
- Staub- und Strahlwassergeschützt (IP67)
- Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +50°C
- Elektronisches Betriebsgerät/Treiber
- stufenlos schwenk- und arretierbar
- Schutzklasse 1
- CE-Kennzeichnung



Optional Art. 1120 / 1121



Optional Art. 1131